



# PRIMOSTAT

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

### Tanım

**PRIMOSTAT**, toz boyanın cam, plastik ve seramik gibi iletken olmayan yüzeylere tutunmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir baz solusyondur. Bu ürün boyanacak yüzeyin elektrik iletgenliğini artırır.

### Kullanım Alanı

**PRIMOSTAT** yavaşça su eklenerek karıştırılıp seyreltilen bir çözüldür. Seyreltme oranı 1 'e 10 dur. Haftalarca sabit kalmasına rağmen kullanılmadan önce taze çözelti hazırlanması tavsiye edilir.

### Ürün Rehberi

Solusyonun yoğunluğu 0,8-0,9 gr/cm<sup>3</sup>

### Uygulama Bilgileri

#### Uygulama Metodu

Uygulanacak yüzey yağdan, kirden ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Daha sonra **PRIMOSTAT** su solusyonu sprej veya daldırma tekniği ile uygulanabilir. Son kat toz boya uygulaması maksimum 2 saat içerisinde yapılmalıdır.

### Önlemler

**PRIMOSTAT** yanıcı ve toksik değildir. Uygulama ve kuruma esnasında iyi havalandırma gereklidir.

