



# TEX-ADD

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

### Tanım

TEX-ADD düz yüzeyli toz boyaya sonradan eklenerek pütürlü yüzey elde etmede kullanılan bir katkıdır.

### Özellikleri

Kullanıma hazır toz boyaya eklenerek kullanılır  
Homojen pütürlü efekt elde edilir

### Kullanım

TEX-ADD, kullanıma hazır toz boyaya ağırlıkça %1,0-2,0 eklenerek pütürlü yüzey elde edilir.

### Product Guide

Görünüş	Beyaz toz
Yoğunluk	1,2 gr/cm <sup>3</sup>
Erime Noktası, °C	80 – 115
Raf Ömrü	24 ay (açılmamış pakette, 10 °C - 40 °C)

### Öneriler ve Limitler

- Karıştırma, toz boya rengi ve tipinden ve fırınlama şartlarından kaynaklanan farklılıklardan dolayı pütür efekti farklılık gösterebilir. Uygulayıcı, deneme yanılma yöntemi ile TEX-ADD oranında değişiklikler yaparak uygun pütür elde edebilir.
- Homojen pütür efekti elde etmek için uygun karıştırma yapıldığından emin olunmalıdır.
- TEX-ADD diğer toz boyalardan ayrı bir yerde saklanmalıdır.

### Transport and Storage

Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Kapalı kutuda, depo sıcaklığı 10-40 °C arasında olmalıdır.

